



## Specificaties Terrasoverkapping Basis

Materiaal profielen	3,1 mm dik   conform DIN EN 755-2 Extra sterk 6063-T6 aluminium
Bevestigingsmaterialen	Conform diverse DIN-normeringen
Staanders (palen)	Vierkant   conform DIN EN 7552-2
Afmeting staanders	110x110 mm
Goot	Half rond   3 mm dik   6063-T6 aluminium
Regenwaterafvoer	Integreerbaar in de staander
Kleuren	80M $\mu$ poedercoating Crème wit (RAL 9001) Antraciet (RAL 7016)
Dakbedekking	16 mm dikke Bayer® polycarbonaat platen meerwandig   uv-bestendig   opaal of helder
Verlichting	LED-spots   A+++
Keurmerk	CE-markering
Garantie	Standaard 5 jaar

## Specificaties Polycarbonaat

Materiaal	Polycarbonaat Bayer®
Type	Meerwandig   uv-bestendig
Kleur	Helder   opaal
Dikte	16 mm
Breedte	980 mm
Diepte	Maatwerk
Gewicht	2,4 kg/m <sup>2</sup>
U-waarde (W/m <sup>2</sup> k)	2,0
R-waarde (1/U-waarde)	0,48
Lichttransmissie in procenten	64% helder   55% opaal
Hellingshoek	Minimaal 10%
Eigenschap	Tot 250x sterker dan glas met dezelfde dikte
Keurmerk	CE-markering
Garantie	10 jaar