



Specificaties Terrasoverkapping Ruim

Materiaal profielen	3,1 mm dik conform DIN EN 755-2 Extra sterk 6063-T6 aluminium
Bevestigingsmaterialen	Conform diverse DIN-normeringen
Staanders (palen)	Half rond conform DIN EN 7552-2
Afmeting staanders	120x120 mm
Goot	Half rond 3,1 mm dik 6063-T6 aluminium
Regenwaterafvoer	Integreerbaar in de staander
Kleuren	80M μ poedercoating Crème wit (RAL 9001) Antraciet (RAL 7016)
Dakbedekking	16 mm dikke Bayer® polycarbonaat platen meerwandig uv-bestendig opaal helder
Verlichting	LED-spots dimbaar A+++
Keurmerk	CE-markering
Garantie	Standaard 5 jaar

Specificaties Polycarbonaat

Materiaal	Polycarbonaat Bayer®
Type	Meerwandig uv-bestendig
Kleur	Helder opaal
Dikte	16 mm
Breedte	980 mm
Diepte	Maatwerk
Gewicht	2,4 kg/m ²
U-waarde (W/m ² k)	2,0
R-waarde (1/U-waarde)	0,48
Lichttransmissie in procenten	64% helder 55% opaal
Hellingshoek	Minimaal 10%
Eigenschap	Tot 250x sterker dan glas met dezelfde dikte
Keurmerk	CE-markering
Garantie	10 jaar